

 ARAYA

CRAFTED FOR BICYCLE PROJECT

EXS/Excella Sportif

RAN/Swallow Randonneur

FED/Araya Federal

CX/Araya CX


MFP/MuddyFox Premium



<http://www.araya-kk.co.jp/bicycle/>

EXS EXCELLA Sportif

500mm:for 160~175cm / 540mm:for 170~185cm




	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	α	β	N	P	Q
EXS 510mm	100	510	524	527	585	415	991	45	65	68	130	63	72.0	75.0	768	848	1023
EXS 550mm	100	525	541	545	585	415	991	45	65	68	130	63	72.5	73.5	798	882	1057

EXS FRAME SPECIFICATION

フレーム	カイトイ 022 Speed Gallant オールクロモリ ダブルバテッド ラグフレーム
仕様	スポルティフ
ヘッドチューブ	1"用 φ31.8×1.2
トップチューブ	φ25.4×0.9-0.6-0.9 ラウンド
ダウンチューブ	φ28.6×0.9-0.6-0.9 ラウンド
シートチューブ	φ28.6×0.9-0.6 ラウンド
シートステー	φ14.0-φ12.5×0.8
チェンステー	φ22.2-φ14.0×0.8 26×18 オーバル
ヘッドラグ	イタリアンカット ロストワックス
シートラグ	イタリアンカット シートカラー付 ロストワックス
BBラグ	ワイヤード一体成型 ロストワックス
リアエンド	超小型ロストワックス シングルアイレット ロストワックスアウターストッパー
直付処理	ダウンチューブブレーキ ロードブレーキ台座、フンダー台座付ブリッジ、 上ブリッジ補強筋付付、隠しフンダー台座、 補強筋付付ボルト台座 (ダウンシートチューブ)、 隠しシートステーフォークキャリア台座、 ロストワックス シングルアイレットエンド
フォーク	クロモリ ロストワックスクラウン ロストワックス シングルアイレットエンド
ヘッドセット規格	1" スレッド付
ブレーキ	ロードサイドブル 57サイズ
チェーンホイール	50-34T
チェーンライン	43.5mm
タイヤ	700×25C以下 (フンダー無の場合: 700×32C以下)

RAN SWALLOW Randonneur

500mm:for 158~173cm / 540mm:for 168~183cm




	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	α	β	N	P	Q
RAN 500mm	100	510	525	528	585	420	1000	55	60	68	130	49	71.5	73.0	744	829	1004
RAN 540mm	100	540	545	541	585	420	1000	55	60	68	130	47	72.0	72.0	779	865	1040

RAN FRAME SPECIFICATION

フレーム	カイトイ 022 Speed Gallant ランドラン
仕様	ラン
ヘッドチューブ	1"用 φ31.8×1.2
トップチューブ	φ25.4×0.9-0.6-0.9 ラウンド
ダウンチューブ	φ28.6×0.9-0.6-0.9 ラウンド
シートチューブ	φ28.6×0.9-0.6 ラウンド
シートステー	φ14.0-φ12.5×0.8
チェンステー	φ22.2-φ14.0×0.8 26×18 オーバル
ヘッドラグ	イタリアンカット ロストワックス
シートラグ	イタリアンカット シートカラー付 ロストワックス
BBラグ	ワイヤード一体成型 ロストワックス
リアエンド	鍛造スレートドロップアウト ダブルアイレット ロストワックスアウターストッパー、 ダウンチューブブレーキ、カンティブレーキ台座、 上ブリッジ補強筋付付、隠しフンダー台座、 補強筋付付ボルト台座 (ダウンシートチューブ)、 隠しシートステーキャリア台座、ポンパベグ、 チェーンホイール (シートステー、チェンステー) ゴム着チェーンステープロテクター
直付処理	クロモリ ロストワックスクラウン ロストワックス ダブルアイレットエンド
フォーク	1" スレッド付 カンティブレーキ
ヘッドセット規格	1" スレッド付
ブレーキ	カンティブレーキ
チェーンホイール	48-38-28T
チェーンライン	45mm
タイヤ	H/E規格 26×1.75以下

FED ARAYA Federal

500mm:for 160~175cm / 540mm:for 170~185cm



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	α	β	N	P	Q
FED 500mm	100	510	525	525	585	430	1018	60	60	68	135	47	71.5	73.0	743	838	1013
FED 540mm	100	540	541	548	585	430	1018	60	60	68	135	44	72.0	72.0	773	874	1049

FED FRAME SPECIFICATION

フレーム	クロモリ TIG溶接フレーム
仕様	ツーリング
ヘッドチューブ	1"用 φ34 ハイヘッド
トップチューブ	φ28.6 ラウンド
ダウンチューブ	φ31.8 ラウンド
シートチューブ	φ29.8-28.6 アウターバテッド
シートステー	φ15.9-φ13.0
チェンステー	φ22.2-φ14 26×18 オーバル
リアエンド	鍛造スレートドロップアウト ダブルアイレット 割入アウターストッパー、ダウンチューブブレーキ、 カンティブレーキ台座、隠しフンダー台座、 ボルト台座 (ダウンシートチューブ)、 シートステーキャリア台座、 エニクスワン、鍛造ダブルアイレットエンド
直付処理	クロモリ TIG溶接フレーム
フォーク	1" スレッド付 カンティブレーキ
ヘッドセット規格	1" スレッド付
ブレーキ	カンティブレーキ
チェーンホイール	48-38-28T
チェーンライン	50mm
タイヤ	W/O規格 26×1.3/8

◆フレーム各寸法

A フレームサイズ	BB中心からシートチューブ先端まで
B ヘッドチューブ	ヘッドチューブ長さ
C トップチューブ	トップチューブと平行の芯へ芯間
D トップチューブ水平	ヘッドチューブ交点からの水平仮想寸法
E フロントセンター	BB中心へフロントハブ軸間距離
F リヤセンター	BB中心へリヤハブ軸間距離
G ホールベース	前後ハブ軸間距離
H フォークオフセット	フロントフォーク前方へのオフセット量
J BBドロップ	前後ホイール軸からのBB下がり寸法
K BB幅	ボトムブラケットシェル幅
L オーバーロックナット	リヤエンド内幅寸法
M トレール	ハンドリング特性を表す値
α ヘッドアングル	ヘッドチューブの地面に対する角度
β シートアングル	シートチューブの地面に対する角度
N スタンドオーバーハイト	トップチューブセンターでの地上高
P サドル地上高(低)	サドルを最も下げたときの地上高
Q サドル地上高(高)	サドルを最も上げたときの地上高

- ◆各寸法は設計寸法であり、組上がりにより若干誤差が生じます。
- ◆乗車可能身長は、標準的な体格によるもので、腕や脚の長さで多少前後することがあります。スタンドオーバーハイト、サドル地上高をご参考し適切なサイズをお選びください。
- ◆サドル地上高(低)は、モデルによってはシートポストがボルト台座と干渉するため、シートポストを切断する必要があります。

●自転車を選ぶとき

①販売店にご相談の上、乗車経験や目的にあった自転車をお選びください。自転車は各用途に合った設計がされていますが、想定される用途以外のご使用や、走行中に起こりうる過激な衝撃に対しては、保障の対象外となることがあります。②体に合った自転車をお選びください。カタログに表示の適正身長は目安であり、個人差によって乗車可能範囲に多少の差が生じます。

●自転車をお買い求めるとき


お買い求めになりましたら、必ず取扱説明書を受け取り、販売店が防犯登録をしてください。

●自転車に乗るとき

①取扱説明書をよくお読みになり、特に安全についての内容を十分に理解してから乗ってください。②よくわからないところは販売店にご相談ください。③乗る前に必ず点検し、異常がある場合はそのまま使用しないでください。④お子様がお使いになる場合には、保護者の方が正しい乗り方を指導してください。⑤クイックリリースハブの固定確認を必ずしましょう。確実に固定しないと前輪はすれによる事故発生の原因となります。取扱説明書に従って、正しく操作してください。⑥カタログ写真は、リフレクター等は装着されていませんが、必ず装着してください。⑦スポーツバイクは昼間走行を想定しています。夜間走行時はライト、リフレクターを必ず装着してください。⑧確実な錠前をお求めになり、駐輪時には盗難防止のため、錠鎖をしてください。

CX ARAYA CX

460mm:for 155~170cm / 520mm:for 165~180cm




	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	α	β	N	P	Q
CX 460mm	100	520	540	540	590	420	1003	45	60	68	135	65	72.0	74.0	753	804	979
CX 520mm	100	540	545	545	590	420	1003	45	60	68	135	61	72.5	73.0	780	859	1034

CX FRAME SPECIFICATION

フレーム	オールクロモリ ダブルバテッド TIG 溶接フレーム
仕様	クロスバイク
ヘッドチューブ	1-1/8"用 φ37×1.5 上下補強リング
トップチューブ	φ28.6×0.8-0.5-0.8 ラウンド
ダウンチューブ	φ31.8×0.8-0.5-0.8 ラウンド
シートチューブ	φ29.8-28.6×1.2-0.6-0.9 アウターバテッド
シートステー	φ15.9-φ13.0×0.8
チェンステー	φ22.2-φ14×0.9 26×18 オーバル
リアエンド	鍛造スレートドロップアウト ダブルアイレット 割入アウターストッパー、ダウンチューブブレーキ、 V(カンティ)ブレーキ台座、フンダーブリッジ台座、 ボルト台座 (ダウンシートチューブ)、 シートステーキャリア台座
直付処理	クロモリ TIG溶接フレーム
フォーク	カーボン シクロクロス用 シングルアイレットエンド
ヘッドセット規格	1-1/8" AHEAD
ブレーキ	V(カンティ) ブレーキ
チェーンホイール	48-38-28T
チェーンライン	50mm
タイヤ	W/O規格 700×28C以下

MFP MuddyFox Premium

440mm:for 155~175cm / 490mm:for 165~185cm



	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	α	β	N	P	Q
MFP 440mm	100	540	566	562	625	405	1041	45	60	68	135	63	71.5	73.5	728	784	1009
MFP 490mm	100	525	562	581	625	425	1046	45	60	68	135	60	72.0	73.0	759	831	1056

MFP FRAME SPECIFICATION

フレーム	オールクロモリ ダブルバテッド フィレットブレイズ(ロウ盛溶接)フレーム
仕様	MTB
ヘッドチューブ	1-1/8"用 φ37×1.5 上下補強リング
トップチューブ	φ31.8×0.8-0.5-0.8 ラウンド
ダウンチューブ	φ34.9×0.8-0.5-0.8 ラウンド
シートチューブ	φ29.8-28.6×1.2-0.6-0.9 ラウンド
シートステー	φ15.9-φ12.9×0.9
チェンステー	φ22.2-φ14×0.9 26×18 オーバル
リアエンド	RITCHEY鍛造スレートドロップアウト シングルアイレット
直付処理	オイルライナー付3連アウターストッパー、 割入アウターストッパー、オイルライン台座、 ディスクブレーキ台座、フンダーブリッジ台座、 ボルト台座 (ダウンシートチューブ)、 シートステーキャリア台座、 クロモリ ロストワックスエンド シングルアイレット
フォーク	1-1/8" AHEAD ディスクブレーキ
ヘッドセット規格	44-32-22T
ブレーキ	ディスクブレーキ
チェーンホイール	44-32-22T
チェーンライン	50mm
タイヤ	H/E規格 26×2.20以下

スポーツバイクは、一般的な自転車に比べ、速度も出やすく、走行距離も伸びることができますが、走行速度の上昇に伴って、万一の走行事故による危険性も大きくなります。乗車の際はヘルメットや、グローブ等を必ず装着して、万一の事故から身を守りましょう。またマウンテンバイクでのオフロード走行時には、必要に応じて転倒時に体を守るプロテクター等も装着してください。

新家工業株式会社

ARAYA INDUSTRIAL CO., LTD.

大阪市中央区南船場2丁目1番12号
 輪界営業部 TEL06-6253-6317 FAX06-6253-0237
 E-mail cycle@araya-co.jp

●製品カラーは印刷のため実物と多少異なる場合があります。
 ●価格・仕様は平成22年11月現在のものです。改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。